

Übersicht

Seiltrommel 2" - Typ III - Wickellänge 570 cm - VPE: = 12 Stk.

Artikelnummer: 21198105

Optionen

Ausführung

34 mm / 1"

50,05 mm / 1,5 "

60,6 mm / 2"

63 mm

VPE (Stk.)

1

12



Beschreibung

Diese Seiltrommel ermöglicht durch die Vorkerbung im Kunststoff ein geordnetes Aufwickeln und damit einen gleichmäßigen Laufweg des Drahtseils in der Schattieranlage. Eine Friktion der aufgewickelten Drähte und Seile wird verhindert.

Der zweischalige Aufbau der Seiltrommel ermöglicht eine nachträgliche Installation auf der Antriebswelle. Verbunden werden die beiden Schalen mit einer Schlauchschelle. Die Installation auf der Antriebswelle erfolgt über eine Mahdenschraube. Die Seiltrommel ist aus schlagfestem Kunststoff - dieses Material schützt das Drahtseil und

Erstellt am 14.03.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
02575 - 955 87 87 email: Gerichtsstand Steinfurt
info@tgu-greven.com Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

erhöht seine Lebensdauer.

Geeignet für Drahtseile mit einem Durchmesser bis 3 mm.

Geeignet für Antriebswellen von 60,6 mm

Kapazität der Seiltrommel: 5,70 m

Erstellt am 14.03.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.