

Übersicht

Ventilator ZN045 - Ecoline - - stromsparend -

Artikelnummer: 21100513



Beschreibung

Für eine effizientere Luftzirkulation im Gewächshaus geringerem Energieverbrauch gemäß ErP-Richtlinie

Eigenschaften und Vorteile:

- optimale Temperaturverteilung im Gewächshaus
- verzahnte Ventilatorenblätter für einen effizienteren Luftstrom
- verminderte Feuchtigkeits- und Wassertropfenbildung im Gewächshaus (auf den Pflanzen) – Vermeidung von Pflanzenkrankheiten und Pilzen
- große Wurfweite bei geringem Energieverbrauch gemäß ErP-Richtlinie
- optimale Luftführung durch speziellen Lufteinlassring
- extrem Geräuscharm
- Drehzahlregelung mit Potentiometer möglich

Erstellt am 28.04.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG

Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:

02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht

Steinfurt, HRB 31 56

Gerichtsstand Steinfurt

Erfüllungsort Greven DE

125 543 036

- geringes Gesamtgewicht aufgrund der stabilen Leichtbaukonstruktion
- höhere Sicherheit durch beidseitigen Fingerschutz

Technische Daten:

Artikelnummer: 21100513

Typ: ZN045

Bezeichnung: Ventilator ZN045 – Ecoline

Bemessungsdaten: 1~200-277V 50/60Hz P1210W 1,05-0,78A 1100 min-1 60 °C

Elektrischer Anschluss: integrierter Controller

Min. Fördermitteltemperatur °C: -35

Schutzart: IP54

Wärmeklasse: THCL 155

Schaltbild: 1360-384

Leistungsschild: 2 x fest.

Einbaulage: H/Vo

Motorschutz: integriertes aktives Temperaturmanagement

Lagerqualität Kugellager mit Langzeitfettung

Werkstoff Rotor: Stahl

Farbton Rotor: weiß

Werkstoff Flügel: Hochleistungs-Verbundwerkstoff

Farbton Flügel: schwarz

Anwendungsbereich: Konzipiert für den anwendungsbezogenen Einsatz im Gewächshaus

Berührschutzart: Ringgitter

Sonstiges: Alle Befestigungsteile aus Edelstahl.

Lackierung Düse: Wandring unlackiert

Farbton Düse: weiß

Gewicht kg: 11,20

ErP Daten Wirkungsgrad nstatA: 56,6 %

Effizienzgrad: Nist = 67,2 / Nsoll = 40*

*ErP 2015

Erstellt am 28.04.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl.

Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.